



## SUORITUSTASOILMOITUS

No. 1/01072015

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

**Profiloidut tuotteet: muotokatteet, pystysaumakatteet, suoraauraiset levyt sekä matalat seinä- ja kattoprofiilit.**

R-4	R-35 R/A/B
R-18	R-45 R/A/B
R-15 A/B/V	Ässä 350/400/1100
R-20 R/A/B	Majestic 520/495

2. Aiottu käyttötarkoitus

Rakennuksissa käytettävät itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin, ulko- ja sisäseinien verhouksiin.

3. Valmistaja

Profiilikeskus Oy

Teppolantie 4

90440 Kempele, Suomi

4. Valtuutettu edustaja: ei sovelleta

5. AVCP-järjestelmä: Palokäyttäytyminen: AVCP 3; muut ominaisuudet: AVCP 4

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14782:2006 "Itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin, ulko- ja sisäseinien verhouksiin. Tuoteominaisuudet ja vaatimukset."

Ilmoitettu laitos: VTT Expert Services Oy (0809)

Instytut Techniki Budowlanej (ITB) (1488)

Ilmoitetut suoritustasot:

Tuotteiden tekniset ominaisuudet löytyvät eriteltynä tämän Suoritustasoilmoituksen liitteenä olevista taulukoista.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tämä suoritustasoilmoitus löytyy Profiilikeskus Oy:n verkkosivuilta.

PROFIILIKESKUS OY

Ulla Linna

toimitusjohtaja

**Profiilikeskus Oy**

Teppolantie 4, 90440 Kempele

Puh. (08) 5634 700

Fax (08) 5208 752

*Kotipaikka:* Kempele

*Y-tunnus:* 0895373-8

info@profiilikeskus.fi



# PROFIILIKESKUS OY

## Liite 1 Suoritustasoilmoitukseen – muutokatteet ja pystysaumakatteet

Tuote								
Perusominaisuudet	ÄSSÄ 350/400/1100	Majestic 520/495						
Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä:	EN 14782:2006							
CE-mekinnän kiinnittämivuosi:	2007	2007						
Teräslaji:	S280GD+Z275							
Materiaalin paksuudet:	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm						
Pinnoitteet / kestävyys:	Polyesteri- pohjainen maali 30 µm; Polyuretaani- pohjainen maali 50 µm; PVDF 28 µm	Polyuretaani- pohjainen maali 50 µm						
Mittatoleranssit:	EN 10143:2006, EN 508-1:2014							
Aiottu käyttötarkoitus:	Rakennuksissa käytettävät itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin, ulko- ja sisäseinien verhouksiin							
Katteiden pistevoimien kestävyys:	NPD	NPD						
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan:	Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3), (CWFT) kattotuotteena / Ei sovelleta ulko- ja sisäseinien verhouksissa (NPD)							
Palokäyttäytyminen:	Polyesteripohjainen maali 30 µm: A 1; Polyuretaanipohjainen maali 50 µm: A2-s2, d0; PVDF 28 µm: A1-s1, d0							

Yksityiskohtainen tuote- tai materiaalierittely ilmoitetaan tilausvahvistuksen tai tuotteen mukana toimitettavien dokumenttien yhteydessä.

### Profiiikeskus Oy

Teppolantie 4, 90440 Kempele

Puh. (08) 5634 700

Fax (08) 5208 752

Kotipaikka: Kempele

Y-tunnus: 0895373-8

info@profiiikeskus.fi

[www.profiiikeskus.fi](http://www.profiiikeskus.fi)



# PROFIILIKESKUS OY

## Liite 2 Suoritustasoilmoitukseen – suora- ja matalat profiilit

Tuote	R-4	R-18	R-15 A/B/V	R-20 R/A/B	R-35 R/A/B	R-45 R/A/B			
Perusominaisuudet									
Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä:	EN 14782:2006								
CE-mekinnän kiinnittämivuosi:	2007	2007	2007	2007	2007	2007			
Teräslaji:	S280GD+Z275								
Materiaalin paksuudet:	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm			
Pinnoitteet / kestävyys:	Kuumasinkitty Z275; Polysteripohjainen maali 30 µm; Polyuretaanipohjainen maali 50 µm; PVDF 28 µm	Kuumasinkitty Z275; Polysteripohjainen maali 30 µm; Polyuretaanipohjainen maali 50 µm; PVDF 28 µm	Kuumasinkitty Z275; Polysteripohjainen maali 30 µm; Polyuretaanipohjainen maali 50 µm; PVDF 28 µm	Kuumasinkitty Z275; Polysteripohjainen maali 30 µm; Polyuretaanipohjainen maali 50 µm; PVDF 28 µm	Kuumasinkitty Z275; Polysteripohjainen maali 30 µm; Polyuretaanipohjainen maali 50 µm; PVDF 28 µm	Polysteripohjainen maali 30 µm; Polyuretaanipohjainen maali 50 µm; PVDF 28 µm	Kuumasinkitty Z275; Polysteripohjainen maali 30 µm; Polyuretaanipohjainen maali 50 µm; PVDF 28 µm		
Mittatoleranssit:	EN 10143:2006, EN 508-1:2014								
Aiottu käyttötarkoitus:	Rakennuksissa käytettävät itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin, ulko- ja sisäseinien verhouksiin								
Katteiden pistevoimien kestävyys:	0,5 - 1000 mm	NPD	0,5 - 1000 mm	0,5 - 800 mm		0,5 - 2000 mm 0,6 - 2700 mm 0,7 - 3700 mm			
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan:	Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3), (CWFT) kattotuotteena / Ei sovelleta ulko- ja sisäseinien verhouksissa (NPD)								
Palokäyttäytyminen:	Polysteripohjainen maali 30 µm: A 1; Polyuretaanipohjainen maali 50 µm: A2-s2, d0; PVDF 28 µm: A1-s1, d0								

Yksityiskohtainen tuote- tai materiaalierittely ilmoitetaan tilausvahvistuksen tai tuotteen mukana toimitettavien dokumenttien yhteydessä.

### Profiilikeskus Oy

Teppolantie 4, 90440 Kempele

Puh. (08) 5634 700

Fax (08) 5208 752

Kotipaikka: Kempele

Y-tunnus: 0895373-8

info@profiilikeskus.fi

[www.profiilikeskus.fi](http://www.profiilikeskus.fi)